

Hadice pro nápoje

Použití:

Pružná hadice pro namáhání tlakem v potravinářském a nápojovém průmyslu; speciálně vyvinuta pro pivovarnictví; také vhodná pro alkoholy až do 96 %.

LMU je vhodná pro pitnou vodu podle WRAS.

Charakteristika:

Stabilní proti zlomu, robustní při malé hmotnosti.

Pachově a chuťově neutrální.

Vysoká teplotní odolnost.

Norma/Schválení:

BfR (dříve BgVV) III:2002, MEBAK, Weihestephan, WRAS (Nr. 1105514), FDA (CFR 21 §177.2600).

Upozornění:

Velmi dobrá odolnost proti mnoha agresivním čisticím prostředkům.

Při použití čisticích prostředků dbejte pokynů uvedených v oddílu pro čištění hadic.

POZOR: Nevhodné pro dopravu suchých látek!

Teplotní rozsah:

-35°C / +95°C, čištění párou: max. 130°C / 30 min, beztlakově.

Bezpečnostní faktor:

3,15 : 1

Duše:

UPE, transparentní, hladká, potravinářská jakost, odolná tukům, vhodná pro pitnou vodu.

Výztuž:

Textilní vložky, ovin.

Obal:

SBR/NR/EPDM, červený, odolný proti oděru, ozónu a povětrnostním vlivům, otisk textilu na povrchu.

Značení:

průběžný popisný pásek, bílý:

„SEMPERIT S LMU - UPE Lebensmittel/Food D PN 12 bar“.



Číslo výrobku	Vnitřní-Ø v		Tloušťka stěny v mm	Vnější-Ø v mm	Provozní tlak (max.) bar	Výztuž počet	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku (max.) m
	mm	palec							
56240 1350	13,0	1/2	5,0	23,0	12	2	60	0,45	40
56240 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	12	2	120	0,55	40
56240 2560	25,0	1	6,0	37,0	12	2	170	0,90	40
56240 3280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	12	4	190	1,30	40
56240 3890	38,0	1 1/2	9,0	56,0	12	4	200	1,95	40
56240 4010	40,0		10,0	60,0	12	4	250	2,30	40
56240 5011	50,0		11,0	72,0	12	4	350	3,20	40
56240 6512	65,0		12,0	89,0	12	4	450	4,35	40
56240 8015	80,0		15,0	110,0	12	6	650	6,50	40
56240 0015	100,0		15,0	130,0	12	6	750	7,90	40

Odolává podtlaku, až do DN 50 -0,5 bar; u DN 65 -0,4 bar, DN 80 -0,3 bar, DN 100 -0,2bar

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v oblastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o výrobku, je zapotřebí opatřit si písemnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpečnostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při poškození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení, musí být vyměněny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí. Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez předchozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálého technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím informujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na základě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivostí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů. Je-li to pro určitý produkt uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produktových listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných právních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolnosti vůči chemikáliím a také čisticích procedur. Musíme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění neschválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzdušných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvedeno jinak.