



Měkce ochranné pouzdro pro zasunutí přes spojku nebo do potrubí

Aplikace

- průmyslové vysavače, vysavače
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo
- komunální vozidla: sekačka na trávu, svahová sekačka, sběrač listí
- bruska, čistící stroj na podlahy

Vlastnosti

- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná (verze se závitem)
- plynotěsná a vodotěsná, s pevně zalitými koncovkami
- vysoce odolná vůči abrazi
- odolnost vůči mikrobům a hydrolíze

- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- verze 241 - permanentně antistatická stěna: elektrický a povrchový odpor cca. $10^9 \Omega$
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah

- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C

Konstrukce, materiál

stěna: speciální prémievový etér-polyuretan (Pre-PUR®)

Varianty k dodání

- ostatní rozměry na dotázání

- černá (standart)
- speciální barva: zcela barevná
- plynotěsná a vodotěsná díky pevně zalitým koncovkám

Vhodné pro hadice

AIRDUC®: 341 + 345; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 (SWEEPER / SWEEPER REINFORCED / VAC-TRUCK REINFORCED); 355 + 356 AS;
TIMBERDUC®: 533 AS

Koncovka Ø	Délka koncovky	Hloubka závitu	Celková délka	Hmotnost	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø	Číslo objednávky
mm	mm	mm	mm	kg/kus	mm	
Se závitem; Vhodný pro hadice 350, 351, 355, 533, 341, 345						
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8500
38	44	40	85	0,085	38	240-0038-0000
40	44	40	85	0,084	40	240-0040-0000
50	49	41	90	0,089	50	240-0050-0000
60	49	41	90	0,120	60	240-0060-0000
70	52	44	100	0,146	70	240-0070-0000
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8500
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8500
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8500
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8500
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8500
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8500
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8500
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8500
Se závitem; Vhodný pro hadici 356						
38	44	40	85	0,070	38	241-0038-8501
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8501
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8501
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8501
70	52	44	100	0,150	70	241-0070-8501
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8501
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8501
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8501
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8501
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8501
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8501

Další technická data jsou k dispozici na www.norres.com. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.

Koncovka Ø	Délka koncovky	Hloubka závitu	Celková délka	Hmotnost	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø	Číslo objednávky
mm	mm	mm	mm	kg/kus	mm	
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8501
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8501
koncovka zalitá plastem						
38	44	40	85	0,070	38	241-0038-8551
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8551
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8551
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8551
70	52	44	100	0,150	70	241-0070-8551
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8551
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8551
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8551
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8551
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8551
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8551
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8551
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8551

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Data podléhají změnám bez předchozího upozornění. Podívejte se na náš technický dodatek na www.norres.com.