

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, Slovenská republika

 Typ dopravného pásu : **EP 400/3 4,0+2,0 H**

Výrobca		Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov
Krajina pôvodu		Slovenská republika
Norma		STN 26 0382
Typ pásu		400/3
Šírka pásu	mm	
Hrúbka hornej krycej vrstvy	mm	4,0
Hrúbka dolnej krycej vrstvy	mm	2,0
Hrúbka dopravného pásu	mm	9,0 ± 1
Hmotnosť dopravného pásu	kg/m ²	10,0 ± 3%
Hmotnosť dopravného pásu	linear m	6,5 ± 3%
Priamosť	mm	40
Korýtkovosť		≥ 0,15
Druh textilu		EP 125
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	(N/mm)	≥ 400
Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere	(%)	≥ 10
Predĺženie pri dovolenom namáhaní	(%)	≤ 1,5
Adhézia - vložka - vložka	(N/mm)	≥ 5,0
Adhézia - vložka - krycia vrstva	(N/mm)	≥ 4,5
Dĺžka spoja	mm	400
Pevnosť spoja	(%)	≥ 62
Druh krycej vrstvy		H
Pevnosť v ťahu	MPa	≥ 7,0
Pevnosť v ťahu po tepelnom stárnutí 7dni/125°C	%	≤ - 30
Predĺženie pri pretrhnutí	%	≥ 300
Tvrdosť	ShA	60 ± 5
Odolnosť proti oderu	mm ³	≤ 290
Hustota	g/cm ³	1,11 ± 0,015
Odolnosť proti ozónu (48h/50pphm/40°C)	%	15
Elektrická vodivosť	MΩ	≤ 300
Doporučená teplota prepravovaného materiálu	°C	≤ + 150

Dopravné pásy sú vyrábané a testované podľa STN 26 0382.