

# ELEVÁTOROVÝ PÁS 5T 40 V3 - V3

( původní označení 1000/5 EP XE )

## Materiálový list - technická data

<b>Spodní vrstva pásu:</b>	<b>PVC 0,3 mm, 60 Sh A, písková barva</b>
<b>Pevnostní vložka:</b>	<b>5 x PES kord</b>
<b>Vrchní strana:</b>	<b>PVC 0,3 mm, 60 Sh A , písková barva</b>
<b>Tloušťka pásu:</b>	<b>cca 7 mm</b>
<b>Hmotnost:</b>	<b>cca 8,5 kg/ m<sup>2</sup></b>
<b>Prodloužení o 1 %:</b>	<b>40 N/mm</b>
<b>Max.zatížení:</b>	<b>70 N/mm</b>
<b>Teplotní odolnost:</b>	<b>- 10°C až + 60°C</b>
<b>Min. průměr válců:</b>	<b>280 mm ( 450 mm pro vratné vedení )</b>
<b>Koeficient tření k oceli:</b>	<b>0,40</b>
<b>Permanentně antistatický:</b>	<b>ANO</b>
<b>Max.výrobní šíře:</b>	<b>1400 mm</b>

**Povolené tolerance** délka: do 10 m +- 3% , 10- 20m: +-2%, 20- 50m: +-1,5%, 50 a více m +- 1%  
šířka: plná šíře 1400mm: +-10mm, ostatní šíře +- 5mm



## Prohlášení o shodě

Reko s.r.o. se sídlem Husova 123, 551 01 Jaroměř prohlašuje, že dopravní pásy:

3T24 V3-V3  
4T32 V3-V3  
5T40 V3-V3  
6T48 V3-V3

které vyrábí a dodává odpovídají požadavkům

EN ISO 15147 a EN 873

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004

Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

Vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášek č.186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., č.271/2008 Sb., č.386/2008 Sb., č.127/2009 Sb. pro krátkodobý styk při teplotě do 40°C

Jaroměř dne : 27.4.2022

Věra Navrátilová

jednatelka



**REKO** s.r.o.  
Husova 123  
551 01 JAROMĚŘ

REKO s.r.o., Husova 123, CZ-551 01 Jaroměř

IČ: 44499850

DIČ: CZ44499850

Tel.: +420 491 840 012

E-mail: info@reko-sro.cz

<https://www.reko-sro.cz/>