



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK
Dovozce: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín, CZ
tel.: 577 105 676, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz
www.matadorfix.cz

Mafix

Butylplast 5N

Stručná charakteristika:

BUTYLPLAST 5N je jednosložkový těsnicí tmel, který je určen na utěšňování vnějších spár montovaných staveb s rozponem prvků 4 800 mm. Šířka tmelené spáry může být v rozmezí od 15 do 40 mm. Těsnicí tmel není vhodný na těsnění spár interiérů a objektů, kde přichází do styku s pitnou vodou, potravinami, apod. Průměrná životnost je 15 let.

Vlastnosti:

Barva:	šedá
Vzhled:	pastovitá lepkavá hmota
Penetrace dle ČSN 72 2343:	při +23 °C min.180 penetračních jednotek
Stékavost:	max. 2 mm (dle ČSN EN 27390, metoda A)
Měrná hmotnost:	cca 1350 kg.m ⁻³
Záruční doba:	24 měsíců ode dne výroby



Spotřeba:

Šířka spáry (mm)	Hloubka zatlačení gumového profilu do spáry (mm)	Tloušťka tmelu (mm)	Spotřeba (kg/bm)
15	20	15	0,39
20	22	17	0,57
30	25	20	0,97
40	28	23	1,46

Návod na použití:

Tmelí se při teplotě nad + 5 °C. Za deštivého počasí se tmelení nedoporučuje. Před tmelením spár se dotykové plochy v oblasti utěšňování očistí od prachu, písku a jiných nečistot. Do spár se zatlačí podkladný profil z mikroporézní gumy nebo z pásky z lehčeného PU, PE. Na suché stykové plochy se nanáší Butylplast 5N pneumatickou pistolí.

Skladování:

Butylplast 5N se skladuje v suchých větraných skladech při teplotě + 5 až + 25 °C. Nedoporučuje se uskladnění kartonových krabic ve více než čtyřech vrstvách.

Balení:

Butylplast 5N se balí do barevné PE hadice s potiskem v rozměrových provedeních s průměrem 50 ± 2 mm, s délkou válce 280 - 310 mm (0,77 kg, 20 ks / karton) nebo v 10 l plechovkách (12 kg). Znečištěné PE hadice se likvidují ve spalovnách k tomu určených.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci s Butylplastem 5N je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje. Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.