

Hadicový naviják 893

Univerzální hadicový naviják určený pro montáž na zeď nebo strop.



Středně velký hadicový naviják v otevřeném provedení. Díky otevřenému provedení se naviják velmi snadno čistí, udržuje a opravuje. Může být instalován na zeď nebo na strop. Univerzální provedení pro všechny typy průmyslových instalací i domácí dílnu.

- Otevřené provedení pro snadné čištění a údržbu
- Unikátní design konzole umožňuje širokou variabilitu provedení.

Název produktu	Hadicový naviják 893
Míra recyklovatelnosti (%)	100
Připojovací hadice - délka (m)	1
Barva	černá/modrý
Hmotnost (kg)	14,5
Ujasnění technických údajů	Pro sací hadici
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Pružina



Hadicový naviják 893

Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Médium	Dodáváno včetně hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	[model]
		Stlačený vzduch ,Voda	Ne	10		12.5	1,5	10	30800793
		Stlačený vzduch ,Voda	Ne	15		10	1,5	15	30800393
	B	Stlačený vzduch ,Voda	Ano	15	12.5	10	1,5		30800693
		Vysokotlaká voda	Ne	15		10	25	15	30801793
	G	Vysokotlaká voda	Ano	15	10	10	25		30801893
	J	Maziva	Ano	15	6	6	35		30802693
	I	Olej	Ano	10	12.5	12.5	7,5		30801693
	B	Stlačený vzduch ,Voda	Ano	10	12.5	12.5	1,5		30800893
		Olej	Ne	10		12.5	7,5	10	30801593
		Maziva	Ne	15		6	35	15	30802593
			Ne	10		12.5		10	30804993*
Hadicový naviják Série 893 pro vodu s 10m 1/2" potravinářské hadice.	E	Stlačený vzduch ,Voda	Ano	10	12.5	12.5	2		30801093

*Pro sací hadici

¹ See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější , chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick 1/2" se sponou
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
J	Plášť a vnitřní část ze syntetické, oleji odolné gumy. Dvojitě ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
E	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °

Hadicový naviják 893

