

Hadicový naviják 876

Hadicový naviják určený pro svařování - speciálně navržený pro dvojici hadic s kyslíkem a acetylenem.






Velmi praktický hadicový naviják určený pro zdvojené hadice kyslík+acetylen nebo kyslík+LPG. Naviják je určen pro dílny, kde jsou vysoké nároky na bezpečnost provozu.

- Uložení zdvojené hadice v jedné vrstvě zabraňuje zaseknutí
- Otevřené provedení pro snadné čištění a údržbu
- Celokovová konstrukce
- Flexible - Easy to install on wall, floor or ceiling.
- Compliant with EU directives.

Název produktu	Hadicový naviják 876
Připojovací hadice - délka (m)	1
Max. pracovní tlak (MPa)	2
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Pružina



Hadicový naviják 876

[Image]	Jméno datasheetu	Médium	Dodáváno včetně hadice	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	[model]
	Hose reel Ser. 876 with 15m 1/4-3/8"	Kyslík a acetylen	Ano	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	Kyslík a acetylen	Ano	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Kyslík a LPG	Ano	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m 3/8-3/8"	Kyslík a acetylen	Ano	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m 2x1/4"	Kyslík a acetylen	Ne				30831776
	Hose reel Ser. 876 for 15m 1/4-3/8" or 2x3/8"	Kyslík a acetylen ,Kyslík a LPG	Ne				30831876

Hadicový naviják 876

