

Cyberbond CS s.r.o.
Tyršova 194
411 17 Libochovice
Czech Republic
Tel.: +420 416 591 802
Fax: +420 416 533 188
info@cyberbond.cz



TECHNICKÝ LIST

Cyberbond Spray Glue/sprejové lepidlo/

Krátký popis:

Pro plošné lepení téměř na všech materiálech.

Fyzikální vlastnosti

Základ lepidla

Vzhled

SBR akryl

bezbarvé

/čiré

Viskozita

mPa*s

Manipulační pevnost spoje, doba pro vytvoření manipulovatelného spoje:

reakční doba

10

minut

doba vytvrzení

24

hodin

Záruka na uskladnění*

12

měsíců

*při pokojové teplotě a neotevřené

Fyzikální vlastnosti

Pevnost

5

N / mm²

Teplotní rozsah pro použití

80

°C

=porušení materiálu

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.

vystaveno: duben 2006

Cyberbond CS,s.r.o., Cyberbond Group

■ Tyršova 194, 41117 Libochovice, Czech Republic ■ Telefon + 420-416591802 ■ Telefax +420-416591802

■ e-mail : info@cyberbond.cz ■ Jednatelé : Ulrich Lipper • Holger Bleich • Petr Žalud

■ IČO : 272 65 021, DIČ (VAT) : CZ272 65 021 • Zapsáno v obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21407