

AR 409

Hadice pro vzduch a vodu

**Použití:**

Hadice pro přepravu stlačeného vzduchu a průmyslové vody.
Hadice je vhodná pro použití i v prostředí s nebezpečím výbuchu / v dolech.

Poznámka:R < 1.10⁶ Ω**Teplotní rozsah:**

voda: +1 °C up to +70 °C
vzduch: -30 °C up to +70 °C

Bezpečnostní faktor: 4 : 1**Duše:** SBR, černá, hladká.**Výztuž:** Textilní příže, ovin.**Obal:** SBR, černý, hladký nebo rýhovaný.**Značení:** Průběžné značení bílou barvou: „OPTIMIT AR 409 AIR 8 BAR DN..“.

Číslo výrobku	Vnitřní Ø		Tloušťka stěny v mm	Vnější Ø v mm	Pracovní tlak v bar (max)	Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost ca. Kg/m	Délka svitku (max.) v m
	mm	palec							
68050 1670	16,0	5/8	7,0	30,0	8	1	135	0,74	50
68050 2070	20,0		7,0	34,0	8	1	143	0,87	50
68050 2570	25,0	1	7,0	39,0	8	1	160,5	1,04	25

Pozor: Obecné informace k nabídce výrobku naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou obsaženy v informacím materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informací kvalifikovaného prodejce nebo aplikacního technika firmy Semperit. Provozování bezpečnost všech výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí skladovat, ošetřovat a udržovat dle našich instrukcí ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle DIN 7716:1992. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte se prosím pravidelně o nejaktuálnějších informacích o výrobcích na stránce www.semperflex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikacních techniků firmy Semperit. Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Právo změny vyhrazeno.

Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkům poskytoval vycerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a představují výsledek dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odolnosti dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovlivňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto poskytují pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobku. Při nepřiměřeném nakládání s výrobkem, jako je hmoždění, trhání, natažení nebo zátěž nepřípustnými látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO 1307:2006, pokud není uvedeno jinak.

Stav: 12. 6. 2012 GG

Copyright © 2004-2010 Semperflex Industrieschlauch. Všetky práva vyhrazena.
Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Triester Bundesstraße 26 | A-2632 Wimpassing
Tel: +43 2630 310 388 | Fax: +43 2630 310 515 | E-Mail: semperflex@semperit.at

semperflex® 
INDUSTRIAL
A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP