

## TECHNICKÝ LIST

### HADICE NOVOPLAST TRANSPORTNÍ – druh 1125

#### Doporučené použití

Používá se k beztlakové dopravě vzduchu a vody. Uvedená média mohou obsahovat zplodiny kyseliny uhličitě, dusíku a vody, která může obsahovat minerální soli. Hadice lze používat pro dopravu nemrznoucích směsí k nádržkám ostřikovačů.

Hadice je vyrobena z PVC, bezpečnostní list materiálu je příloha k tomuto technickému listu

#### Základní vlastnosti

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Hustota (informativní hodnota)            | 1,23 g.cm <sup>-3</sup> |
| Mez pevnosti v tahu při přetržení nejméně | 15 MPa                  |
| Poměrné prodloužení při přetržení nejméně | 230 %                   |
| Tvrdość při (23 ± 2) °C                   | (80 ± 3) ShA            |
| Teplota křehnutí při ohybu                | -25°C                   |

#### Balení

Hadice se navíjejí do návínu o hmotnosti 5 kg nebo dle přání zákazníka.

#### Technické údaje – informativní hmotnost g /m

| Vnitřní průměr<br>(pov.odchylka)<br>mm. | Tloušťka stěny (pov.odchylka) mm. |            |            |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                         | 0,5 (±0,2)                        | 1,0 (±0,3) | 1,5 (±0,3) | 2,0(±0,3) |
| 2 (±0,3)                                | 4,8                               | 12         | 20         |           |
| 3 (±0,4)                                | 6,8                               | 15         | 26         | 39        |
| 3,5 (±0,4)                              | 7,7                               | 17         | 29         | 42        |
| 4 (±0,4)                                | 8,7                               | 19         | 32         | 46        |
| 4,5 (±0,4)                              | 9,7                               | 21         | 35         | 50        |
| 5 (±0,4)                                | 10,6                              | 23         | 38         | 54        |
| 5,5 (±0,4)                              | 11,6                              | 25         | 41         | 58        |
| 6 (±0,5)                                | 12,6                              | 27         | 43         | 62        |
| 7 (±0,5)                                | 14,5                              | 31         | 49         | 70        |
| 8 (±0,5)                                | 16,4                              | 35         | 55         | 77        |
| 9 (±0,5)                                | 18,4                              | 39         | 61         | 85        |
| 10 (±0,6)                               | 20,3                              | 42         | 67         | 93        |