



Lehká polyuretanová hadice

Aplikace

- pro odsávání tekutých, mastných i abrazivních potravin o teplotě do 40 °C
- pro dopravu tekutých, mastných, sypkých i pevných potravin o teplotě do 40 °C
- pro vzduch, prach, prášek, dřevěné štěpky a chemické výpary
- Vhodná pro transport a drenáž izolačních materiálů

Vlastnosti

- flexibilní a odolná proti opotřebení
- hladká vnitřní stěna
- V souladu s: EN ISO 1307:2008
- Odpovídá EU-směrnici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C, D1, D2 a E) a EC 1935/2004

Teplotní rozsah

- -25 °C až 85 °C

Konstrukce

- Polyuretanová vnitřní stěna
- Polyuretanová vnější stěna
- Vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- hladká uvnitř

Varianty k dodání

- transparentní s modrou spirálou (standard)

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Podtlak | Pracovní tlak (20 °C) | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Výrobní délky | Číslo objednávky |
|----------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| (in / mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (m) | |
| 1 / 25 | 31.00 | 0,250 | - | 25.00 | 0.16 | 20 | - | 4605-025-000 |
| 1,25 / 32 | 39.00 | 0,200 | - | 35.00 | 0.22 | 20 | - | 4605-032-000 |
| 1,5 / 38 | 45.00 | 0,200 | - | 40.00 | 0.25 | 20 | - | 4605-038-000 |
| - / 40 | 47.00 | 0,200 | - | 40.00 | 0.28 | 20 | - | 4605-040-000 |
| 1,75 / 45 | 53.00 | 0,200 | - | 45.00 | 0.32 | 20 | - | 4605-045-000 |
| 2 / 50-51 | 59.00 | 0,200 | - | 50.00 | 0.36 | 20 | - | 4605-050-000 |
| 2,36 / 60 | 68.00 | 0,160 | - | 60.00 | 0.48 | 20 | - | 4605-060-000 |
| 2,5 / 63-65 | 71.00 | 0,160 | - | 65.00 | 0.56 | 20 | - | 4605-063-000 |
| - / 70 | 79.00 | 0,160 | - | 70.00 | 0.60 | 20 | - | 4605-070-000 |
| 3 / 75-76 | 85.00 | 0,160 | - | 75.00 | 0.68 | 20 | - | 4605-075-000 |
| 4 / 100-102 | 112.00 | 0,130 | - | 100.00 | 1.00 | 20 | - | 4605-100-000 |
| 5 / 125-127 | 139.00 | 0,100 | - | 130.00 | 1.40 | 20 | - | 4605-125-000 |
| 6 / 150-152 | 165.00 | 0,080 | - | 160.00 | 1.80 | 20 | - | 4605-150-000 |
| 8 / 200-203 | 218.00 | 0,040 | - | 205.00 | 2.40 | 10 | - | 4605-200-000 |

Příslušenství



CLAMP 211



CONNECT 228

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.