

ATEST

o kvalitě směsi č. 7672

Pro výše uvedenou směs jsou garantovány následující FM hodnoty a odolnosti vůči kapalinám.

Jejich limitní hodnoty jsou pro následující dodávku dodrženy:

Elastomer: NBR/SBR

Datum přípravy směsí: vzorky dodány firmou Boguma – testy byly provedeny z hotového výrobku

Číslo šarží: vzorky dodány firmou Boguma, tl. 2mm

Parametr	Jednotka	Zaručovaná hodnota	Naměřená hodnota
Botnění v izooktanu dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	- 5,3
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	- 8,2
Botnění v transformátorovém oleji dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	1,2
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	0,5

V Zubří dne 6. listopadu 2016


Vypracoval: František Dvořák
technolog PaVL

ATEST

on the quality of the compound 7672

For above follow compound was measured these physico-mechanical properties and resistance against liquids.

Limit values are observed for the subsequent delivery:

Elastomer: NBR/SBR

Date of mixing: samples supplied by Boguma – tests were performed on the finished product

Lot number: samples supplied by Boguma, th. 2mm

Parameter	Unit	Standard	Measured
Swelling in iso-octane according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	- 5,3
- change of weight	%	max. 10,0	- 8,2
Swelling in transformer oil according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	1,2
- change of weight	%	max. 10,0	0,5

In Zubří on November 6, 2016



Prepared: František Dvořák
technologist of PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

o kvalitě směsi č. 7672

Pro výše uvedenou směs jsou garantovány následující FM hodnoty a odolnosti vůči kapalinám.

Jejich limitní hodnoty jsou pro následující dodávku dodrženy:

Elastomer: NBR/SBR

Datum přípravy směsí: vzorky dodány firmou Boguma – testy byly provedeny z hotového výrobku

Číslo šarží: vzorky dodány firmou Boguma, tl. 3mm

Parametr	Jednotka	Zaručovaná hodnota	Naměřená hodnota
Botnění v izooktanu dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	0,6
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	- 4,5
Botnění v transformátorovém oleji dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	1,5
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	0,5

V Zubří dne 6. listopadu 2016

Vypracoval: František Dvořák
technolog PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

on the quality of the compound 7672

For above follow compound was measured these physico-mechanical properties and resistance against liquids.

Limit values are observed for the subsequent delivery:

Elastomer: NBR/SBR

Date of mixing: samples supplied by Boguma – tests were performed on the finished product

Lot number: samples supplied by Boguma, th. 3mm

Parameter	Unit	Standard	Measured
Swelling in iso-octane according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	0,6
- change of weight	%	max. 10,0	- 4,5
Swelling in transformer oil according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	1,5
- change of weight	%	max. 10,0	0,5

In Zubří on November 6, 2016

Prepared: František Dvořák
technologist of PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

o kvalitě směsi č. 7672

Pro výše uvedenou směs jsou garantovány následující FM hodnoty a odolnosti vůči kapalinám.

Jejich limitní hodnoty jsou pro následující dodávku dodrženy:

Elastomer: NBR/SBR

Datum přípravy směsí: vzorky dodány firmou Boguma – testy byly provedeny z hotového výrobku

Číslo šarží: vzorky dodány firmou Boguma, tl. 4mm

Parametr	Jednotka	Zaručovaná hodnota	Naměřená hodnota
Botnění v izooktanu dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	2,7
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	- 3,4
Botnění v transformátorovém oleji dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	1,6
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	0,6

V Zubří dne 6. listopadu 2016

Vypracoval: František Dvořák
technolog PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

on the quality of the compound 7672

For above follow compound was measured these physico-mechanical properties and resistance against liquids.

Limit values are observed for the subsequent delivery:

Elastomer: NBR/SBR

Date of mixing: samples supplied by Boguma – tests were performed on the finished product

Lot number: samples supplied by Boguma, th. 4mm

Parameter	Unit	Standard	Measured
Swelling in iso-octane according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	2,7
- change of weight	%	max. 10,0	- 3,4
Swelling in transformer oil according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	1,6
- change of weight	%	max. 10,0	0,6

In Zubří on November 6, 2016



Prepared: František Dvořák
technologist of PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

o kvalitě směsi č. 7672

Pro výše uvedenou směs jsou garantovány následující FM hodnoty a odolnosti vůči kapalinám.

Jejich limitní hodnoty jsou pro následující dodávku dodrženy:

Elastomer: NBR/SBR

Datum přípravy směsí: vzorky dodány firmou Boguma – testy byly provedeny z hotového výrobku

Číslo šarží: vzorky dodány firmou Boguma, tl. 5mm

Parametr	Jednotka	Zaručovaná hodnota	Naměřená hodnota
Botnění v izooktanu dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	3,5
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	- 1,9
Botnění v transformátorovém oleji dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	1,1
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	0,4

V Zubří dne 6. listopadu 2016

Vypracoval: František Dvořák
technolog PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

on the quality of the compound 7672

For above follow compound was measured these physico-mechanical properties and resistance against liquids.

Limit values are observed for the subsequent delivery:

Elastomer: NBR/SBR

Date of mixing: samples supplied by Boguma – tests were performed on the finished product

Lot number: samples supplied by Boguma, th. 5mm

Parameter	Unit	Standard	Measured
Swelling in iso-octane according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	3,5
- change of weight	%	max. 10,0	- 1,9
Swelling in transformer oil according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	1,1
- change of weight	%	max. 10,0	0,4

In Zubří on November 6, 2016

Prepared: František Dvořák
technologist of PaVL

PIV02A.850.04 F 17

ATEST

o kvalitě směsi č. 7672

Pro výše uvedenou směs jsou garantovány následující FM hodnoty a odolnosti vůči kapalinám.

Jejich limitní hodnoty jsou pro následující dodávku dodrženy:

Elastomer: NBR/SBR

Datum přípravy směsí: vzorky dodány firmou Boguma – testy byly provedeny z hotového výrobku

Číslo šarží: vzorky dodány firmou Boguma, tl. 6mm

Parametr	Jednotka	Zaručovaná hodnota	Naměřená hodnota
Botnění v izooktanu dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	3,7
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	1,1
Botnění v transformátorovém oleji dle ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- změna objemu	%	max. 10,0	1,5
- změna hmotnosti	%	max. 10,0	0,4

V Zubří dne 6. listopadu 2016


Vypracoval: František Dvořák
technolog PaVL

PIV02A.850.04 F 17

Gumárny Zubří, akciová společnost



Hamerská 9 27
756 54 Zubří
Česká republika
IČ: 00012122
DIČ: CZ00012122

ATEST

on the quality of the compound 7672

For above follow compound was measured these physico-mechanical properties and resistance against liquids.

Limit values are observed for the subsequent delivery:

Elastomer: NBR/SBR

Date of mixing: samples supplied by Boguma – tests were performed on the finished product

Lot number: samples supplied by Boguma, th. 6mm

Parameter	Unit	Standard	Measured
Swelling in iso-octane according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	3,7
- change of weight	%	max. 10,0	1,1
Swelling in transformer oil according to ČSN ISO 1817 (24h/23°C)			
- change of volume	%	max. 10,0	1,5
- change of weight	%	max. 10,0	0,4

In Zubří on November 6, 2016

Prepared: František Dvořák
technologist of PaVL

PIV02A.850.04 F 17